


## 33893 MEBA LED 40W IP54 NW

Lineární LED svítidlo

5905339338938



Kanlux MEBA LED IP54 je řada přisazených svítidel, která doplňuje populární rodinu svítidel Kanlux MEBA. Na výběr máme modely o délce 600 mm a 1200 mm. Kanlux MEBA LED IP54 má vysokou světelnou účinnost, životnost 50 000 hodin a 5letou záruku. Další výhodou těchto svítidel je odolnost na úrovni IP54 a dva kabelové vstupy, které umožňují propojení svítidel mezi sebou. Rychlospojka usnadňuje instalaci svítidla, difuzor a boky svítidla jsou vyrobeny z polykarbonátu a základna je vyrobena z ocelového plechu. To jsou další výhody těchto svítidel.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1213

**Šířka [mm]:** 152

**Výška [mm]:** 57

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 5200

**Barva světla:** bílá

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥25000

**Úhel svícení [°]:** 120

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20+40

**Materiál korpusu:** ocel

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75-2

**Stupeň krytí IP:** 54

**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Další informace:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

## 33893 MEBA LED 40W IP54 NW

Lineární LED svítidlo



### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Třída energetické účinnosti:** C

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2x 3380

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 6

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 6

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1446

**Gramáž [g]:** 1758.33

**Délka jednotkového balení [cm]:** 122

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 15.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 10.54998

**Šířka kartonu [cm]:** 20

**Výška kartonu [cm]:** 33

**Délka kartonu [cm]:** 125

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.0825

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

