

Lineární LED svítidlo



### PARAMETRY VÝROBKU

|                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jmenovité napětí [V]                                                          | <b>220-240 AC</b> |
| Jmenovitá frekvence [Hz]                                                      | <b>50</b>         |
| Maximální výkon [W]                                                           | <b>9</b>          |
| Světelný tok [lm]                                                             | <b>1200</b>       |
| Světelná účinnost [lm/W]                                                      | <b>133</b>        |
| Úhel svícení [°]                                                              | <b>X85/Y95</b>    |
| Typ diody                                                                     | <b>LED SMD</b>    |
| Integrovaný LED zdroj světla                                                  | <b>ano</b>        |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K]                                           | <b>4000</b>       |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy                                   | <b>≤3</b>         |
| Barva světla                                                                  | <b>bílá</b>       |
| Index podání barev                                                            | <b>80</b>         |
| Životnost [h]                                                                 | <b>50000</b>      |
| Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti | <b>L90B10</b>     |
| Počet cyklů zap/vyp                                                           | <b>≥30000</b>     |
| Místo použití                                                                 | <b>uvnitř</b>     |
| Stupeň krytí IP                                                               | <b>20</b>         |

## PARAMETRY VÝROBKU

|                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Možnost spolupráce se stmívačem                | <b>ne</b>                                                          |
| Směr svícení svítidla                          | <b>dolů</b>                                                        |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU | <b>Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)</b> |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Výška [mm]                              | <b>65</b>                     |
| Šířka [mm]                              | <b>83</b>                     |
| Délka [mm]                              | <b>590</b>                    |
| Místo montáže                           | <b>k zabudování do stropu</b> |
| Typ přípojky                            | <b>samosvorná svorkovnice</b> |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | <b>1,5÷2,5</b>                |

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Barva                                                         | <b>bílá</b>  |
| Materiál korpusu                                              | <b>ocel</b>  |
| Materiál difuzoru                                             | <b>plast</b> |
| Typ difuzoru                                                  | <b>matná</b> |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | <b>I</b>     |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | <b>0,5m</b>  |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | <b>5÷25</b>  |

## LOGISTIKA

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Měrná jednotka                 | <b>kus</b>      |
| Způsob balení                  | <b>1</b>        |
| Počet kusů v druhém balení     | <b>1</b>        |
| Počet kusů v hromadném balení  | <b>1</b>        |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | <b>932</b>      |
| Gramáž [g]                     | <b>1110</b>     |
| Délka jednotkového balení [cm] | <b>75</b>       |
| Šířka jednotkového balení [cm] | <b>11</b>       |
| Výška jednotkového balení [cm] | <b>7</b>        |
| Hmotnost kartonu [kg]          | <b>1.11</b>     |
| Šířka kartonu [cm]             | <b>11</b>       |
| Výška kartonu [cm]             | <b>7</b>        |
| Délka kartonu [cm]             | <b>75</b>       |
| Objem kartonu [m³]             | <b>0.005775</b> |

## DALŠÍ INFORMACE

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce**

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 33936) AL-SL-NW-MAT-W-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33936) AL-SL-NW-MAT-W-PT  
Lamps: 1 x AL-SL-NW-MAT

