


# Kanlux



EAN: 5905339342300

Lineární LED svítidlo  
Kanlux 34230 ALD-ML-WW-MPR-W-NT



**DALI**  
system



Dokument vytvořen: 14.02.2026, 19:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

|                                                                               |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí [V]                                                          | <b>220-240 AC</b>                                                                                   |
| Jmenovitá frekvence [Hz]                                                      | <b>50</b>                                                                                           |
| Maximální výkon [W]                                                           | <b>25</b>                                                                                           |
| Světelný tok [lm]                                                             | <b>2750</b>                                                                                         |
| Světelná účinnost [lm/W]                                                      | <b>110</b>                                                                                          |
| Úhel svícení [°]                                                              | <b>X75/Y90</b>                                                                                      |
| Typ diody                                                                     | <b>LED SMD</b>                                                                                      |
| Integrovaný LED zdroj světla                                                  | <b>ano</b>                                                                                          |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K]                                           | <b>3000</b>                                                                                         |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy                                   | <b>≤3</b>                                                                                           |
| Barva světla                                                                  | <b>teplá bílá</b>                                                                                   |
| Index podání barev                                                            | <b>80</b>                                                                                           |
| Životnost [h]                                                                 | <b>50000</b>                                                                                        |
| Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti | <b>L90B10</b>                                                                                       |
| Počet cyklů zap/vyp                                                           | <b>≥30000</b>                                                                                       |
| Místo použití                                                                 | <b>uvnitř</b>                                                                                       |
| Stupeň krytí IP                                                               | <b>20</b>                                                                                           |
| Možnost spolupráce se stmívačem                                               | <b>DALI</b>                                                                                         |
| Směr svícení svítidla                                                         | <b>dolů</b>                                                                                         |
| Version for connection in line [initial element] LF                           | <b>34563</b>                                                                                        |
| Version for connection in line [central element] LM                           | <b>34707</b>                                                                                        |
| Version for connection in line [final element] LL                             | <b>34851</b>                                                                                        |
| Možnost výměny LED světelného zdroje                                          | <b>Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)</b> |
| Možnost výměny řídicího zařízení                                              | <b>Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)</b>     |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU                                | <b>Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)</b>                                   |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Výška [mm]                              | <b>69</b>                     |
| Šířka [mm]                              | <b>60</b>                     |
| Délka [mm]                              | <b>1140</b>                   |
| Místo montáže                           | <b>k usazení na strop</b>     |
| Typ přípojky                            | <b>samosvorná svorkovnice</b> |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | <b>0,5÷2,5</b>                |

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Barva                                                         | <b>bílá</b>              |
| Materiál korpusu                                              | <b>hliníková slitina</b> |
| Materiál difuzoru                                             | <b>plast</b>             |
| Typ difuzoru                                                  | <b>mikroprizmatický</b>  |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | <b>I</b>                 |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | <b>0,5m</b>              |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | <b>5÷25</b>              |

## LOGISTIKA

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Měrná jednotka                 | <b>kus</b>  |
| Způsob balení                  | <b>1</b>    |
| Počet kusů v druhém balení     | <b>1</b>    |
| Počet kusů v hromadném balení  | <b>1</b>    |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | <b>2135</b> |
| Gramáž [g]                     | <b>2485</b> |
| Délka jednotkového balení [cm] | <b>136</b>  |
| Šířka jednotkového balení [cm] | <b>11</b>   |

## DALŠÍ INFORMACE

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce**

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 19:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## LOGISTIKA

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Výška jednotkového balení [cm]  | <b>7</b>        |
| Hmotnost kartonu [kg]           | <b>2.485</b>    |
| Šířka kartonu [cm]              | <b>11</b>       |
| Výška kartonu [cm]              | <b>7</b>        |
| Délka kartonu [cm]              | <b>136</b>      |
| Objem kartonu [m <sup>3</sup> ] | <b>0.010472</b> |

## RYSUNKI WYMIAROW

