


# Kanlux



EAN: 5905339343598

Lineární LED svítidlo  
Kanlux 34359 ALD-LH-WW-MAT-S-NT



**DALI**  
system



Dokument vytvořen: 14.02.2026, 18:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

|                                                                               |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí [V]                                                          | 220-240 AC                                                                                   |
| Jmenovitá frekvence [Hz]                                                      | 50                                                                                           |
| Maximální výkon [W]                                                           | 52                                                                                           |
| Světelný tok [lm]                                                             | 5600                                                                                         |
| Světelná účinnost [lm/W]                                                      | 108                                                                                          |
| Úhel svícení [°]                                                              | X85/Y95                                                                                      |
| Typ diody                                                                     | LED SMD                                                                                      |
| Integrovaný LED zdroj světla                                                  | ano                                                                                          |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K]                                           | 3000                                                                                         |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy                                   | ≤3                                                                                           |
| Barva světla                                                                  | teplá bílá                                                                                   |
| Index podání barev                                                            | 80                                                                                           |
| Životnost [h]                                                                 | 50000                                                                                        |
| Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti | L90B10                                                                                       |
| Počet cyklů zap/vyp                                                           | ≥30000                                                                                       |
| Místo použití                                                                 | uvnitř                                                                                       |
| Stupeň krytí IP                                                               | 20                                                                                           |
| Možnost spolupráce se stmívačem                                               | DALI                                                                                         |
| Směr svícení svítidla                                                         | dolů                                                                                         |
| Možnost výměny LED světelného zdroje                                          | Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce) |
| Možnost výměny řídicího zařízení                                              | Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)     |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU                                | Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)                                  |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Výška [mm]                              | 69                     |
| Šířka [mm]                              | 60                     |
| Délka [mm]                              | 1700                   |
| Místo montáže                           | k usazení na strop     |
| Typ přípojky                            | samosvorná svorkovnice |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | 0,5÷2,5                |

## LOGISTIKA

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Měrná jednotka                 | kus  |
| Způsob balení                  | 1    |
| Počet kusů v druhém balení     | 1    |
| Počet kusů v hromadném balení  | 1    |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | 3125 |
| Gramáž [g]                     | 3560 |
| Délka jednotkového balení [cm] | 182  |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 11   |
| Výška jednotkového balení [cm] | 7    |
| Hmotnost kartonu [kg]          | 3.56 |
| Šířka kartonu [cm]             | 11   |

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Barva                                                         | stříbrná          |
| Materiál korpusu                                              | hliníková slitina |
| Materiál difuzoru                                             | plast             |
| Typ difuzoru                                                  | matná             |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | I                 |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,5m              |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25              |

## DALŠÍ INFORMACE

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce**

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 18:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## LOGISTIKA

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Výška kartonu [cm]              | <b>7</b>        |
| Délka kartonu [cm]              | <b>182</b>      |
| Objem kartonu [m <sup>3</sup> ] | <b>0.014014</b> |