

Lineární LED svítidlo



PARAMETRY VÝROBKU

| | |
|---|-------------------|
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
| Maximální výkon [W] | 53 |
| Světelný tok [lm] | 6350 |
| Světelná účinnost [lm/W] | 120 |
| Úhel svícení [°] | X85/Y95 |
| Typ diody | LED SMD |
| Integrovaný LED zdroj světla | ano |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K] | 3000 |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy | ≤3 |
| Barva světla | teplá bílá |
| Index podání barev | 80 |
| Životnost [h] | 50000 |
| Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti | L90B10 |
| Počet cyklů zap/vyp | ≥30000 |
| Místo použití | uvnitř |
| Stupeň krytí IP | 20 |

PARAMETRY VÝROBKU

| | |
|--|--|
| Možnost spolupráce se stmívačem | DALI |
| Směr svícení svítidla | dolů |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU | Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP) |

ROZMĚRY A MONTÁŽ

| | |
|--|-------------------------------|
| Výška [mm] | 65 |
| Šířka [mm] | 83 |
| Délka [mm] | 1710 |
| Místo montáže | k zabudování do stropu |
| Typ přípojky | samosvorná svorkovnice |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²] | 0,5÷2,5 |

MATERIÁL A KONSTRUKCE

| | |
|---|-----------------|
| Barva | stříbrná |
| Materiál korpusu | ocel |
| Materiál difuzoru | plast |
| Typ difuzoru | matná |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | I |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu | 0,5m |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25 |

LOGISTIKA

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Měrná jednotka | kus |
| Způsob balení | 1 |
| Počet kusů v druhém balení | 1 |
| Počet kusů v hromadném balení | 1 |
| Čistá jednotková hmotnost [g] | 2570 |
| Gramáž [g] | 3010 |
| Délka jednotkového balení [cm] | 182 |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 11 |
| Výška jednotkového balení [cm] | 7 |
| Hmotnost kartonu [kg] | 3.01 |
| Šířka kartonu [cm] | 11 |
| Výška kartonu [cm] | 7 |
| Délka kartonu [cm] | 182 |
| Objem kartonu [m ³] | 0.014014 |

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce