

Kancelářské přisazené LED svítidlo



| PARAMETRY VÝROBKU                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jmenovité napětí [V]                                                          | 220-240 AC |
| Jmenovitá frekvence [Hz]                                                      | 50         |
| Maximální výkon [W]                                                           | 39         |
| Světelný tok svítidla [lm]                                                    | 5250       |
| Světelná účinnost [lm/W]                                                      | 135        |
| Úhel svícení [°]                                                              | 90         |
| Typ diody                                                                     | LED SMD    |
| Integrovaný LED zdroj světla                                                  | ano        |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K]                                           | 3000       |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy                                   | ≤3         |
| Barva světla                                                                  | teplá bílá |
| Index podání barev                                                            | 80         |
| Životnost [h]                                                                 | 50000      |
| Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti | L90B10     |

## PARAMETRY VÝROBKU

|                                                        |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet cyklů zap/vyp                                    | ≥30000                                                                                       |
| Místo použití                                          | uvnitř                                                                                       |
| Stupeň krytí IP                                        | 20                                                                                           |
| Možnost spolupráce se stmívačem                        | ne                                                                                           |
| Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem | ano                                                                                          |
| Rodźaj soczewki [°]                                    | 80                                                                                           |
| UGR                                                    | ≤16                                                                                          |
| Možnost výměny LED světelného zdroje                   | Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce) |
| Možnost výměny řídicího zařízení                       | Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)     |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU         | Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)                                   |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Výška [mm]                              | 35                     |
| Šířka [mm]                              | 600                    |
| Délka [mm]                              | 600                    |
| Místo montáže                           | k usazení na strop     |
| Typ přípojky                            | samosvorná svorkovnice |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | 1,5÷2,5                |

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Barva                                                         | bílá  |
| Materiál korpusu                                              | kov   |
| Materiál difuzoru                                             | plast |
| Typ difuzoru                                                  | rastr |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | I     |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,5m  |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25  |

## PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]                        | 9.1            |
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | D              |
| Počet modulů (Světelný zdroj LED)                                        | 4              |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]                 | 1458           |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]                 | v kouli (360°) |


## LOGISTIKA

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Měrná jednotka                | kus  |
| Způsob balení                 | 1    |
| Počet kusů v druhém balení    | 1    |
| Počet kusů v hromadném balení | 1    |
| Čistá jednotková hmotnost [g] | 4200 |
| Gramáž [g]                    | 4550 |
| Hmotnost kartonu [kg]         | 4.55 |

## DALŠÍ INFORMACE

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce**

## RYSUNKI WYMIAROW



## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 35850) OS-M8D-WW-RST-W-N1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35850) OS-M8D-WW-RST-W-N1  
Lampy: 4 x OS-M8D-WW-RST

