

# Kanlux



EAN: 5905339359155

Kancelářské přisazené LED svítidlo  
Kanlux 35915 OSD-M8D-WW-RST-W-N3



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 01:31

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

|                                                                               |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí [V]                                                          | 220-240 AC                                                                                   |
| Jmenovitá frekvence [Hz]                                                      | 50                                                                                           |
| Maximální výkon [W]                                                           | 40                                                                                           |
| Světelný tok svítidla [lm]                                                    | 5250                                                                                         |
| Světelná účinnost [lm/W]                                                      | 131                                                                                          |
| Úhel svícení [°]                                                              | 90                                                                                           |
| Typ diody                                                                     | LED SMD                                                                                      |
| Integrovaný LED zdroj světla                                                  | ano                                                                                          |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K]                                           | 3000                                                                                         |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy                                   | ≤3                                                                                           |
| Barva světla                                                                  | teplá bílá                                                                                   |
| Index podání barev                                                            | 80                                                                                           |
| Životnost [h]                                                                 | 50000                                                                                        |
| Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti | L90B10                                                                                       |
| Počet cyklů zap/vyp                                                           | ≥30000                                                                                       |
| Místo použití                                                                 | uvnitř                                                                                       |
| Stupeň krytí IP                                                               | 20                                                                                           |
| Možnost spolupráce se stmívačem                                               | DALI                                                                                         |
| Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem                        | ano                                                                                          |
| Rodźaj soczewki [°]                                                           | 80                                                                                           |
| Možnost výměny LED světelného zdroje                                          | Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce) |
| Možnost výměny řídicího zařízení                                              | Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)     |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU                                | Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)                                  |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Výška [mm]                              | 35                     |
| Šířka [mm]                              | 300                    |
| Délka [mm]                              | 1200                   |
| Místo montáže                           | k usazení na strop     |
| Typ přípojky                            | samosvorná svorkovnice |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | 0,5÷2,5                |

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Barva                                                         | bílá  |
| Materiál korpusu                                              | kov   |
| Materiál difuzoru                                             | plast |
| Typ difuzoru                                                  | rastr |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | I     |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,5m  |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25  |

## PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]                        | 9.1            |
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | D              |
| Počet modulů (Světelný zdroj LED)                                        | 4              |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]                 | 1458           |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]                 | v kouli (360°) |

## LOGISTIKA

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Měrná jednotka                | kus |
| Způsob balení                 | 1   |
| Počet kusů v druhém balení    | 1   |
| Počet kusů v hromadném balení | 1   |

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 01:31

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

