


36416 DB112F 1X12P/FMD-P

Rozvaděč série DB

5905339364166



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Rozvaděče série DB splňující požadavek tepelné odolnosti do 650°C lze použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plně pevné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádkartony, dřevěné desky apod.), na tzv. „prázdné stěny“ nebo na technické stoupačky.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Barva dveří: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 256

Šířka [mm]: 57

Výška [mm]: 200

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 63

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Počet modulů: 12P

Teplotní odolnost [°C]: 650

Stupeň IK: 06

Stupeň krytí IP: 40

Počet řádků: 1

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 622

Gramáž [g]: 830

Délka jednotkového balení [cm]: 29

Šířka jednotkového balení [cm]: 22.5

Výška jednotkového balení [cm]: 10

Hmotnost kartonu [kg]: 8.3

Šířka kartonu [cm]: 30

Výška kartonu [cm]: 47.5

Délka kartonu [cm]: 54

Objem kartonu [m³]: 0.07695