

36515 TAVO LED DL 5W-NW


Svítidlo typu downlight

5905339365156

IP
44/20



75x75



Kanlux TAVO LED je řada zapuštěných stropních svítidel. Jsou k dispozici ve dvou tvarech (kulatý a hranatý) a až 5 výkonech - od 5W do 24W. Stropní svítidla Kanlux TAVO LED se vyznačují minimalistickým skandinávským designem. Dalšími výhodami jsou jejich odolnost IP44/20 a také možnost povrchové montáže modelů 12W a 18W do rámečku Kanlux TAVO FRAME.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 95

Šířka [mm]: 95

Výška [mm]: 26

Montážní otvor [mm]: 75x75

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 5

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 400

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.1

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň krytí IP: 44/20

36515 TAVO LED DL 5W-NW

Svítidlo typu downlight

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

36520 TAVO FRAME DO 12W Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED.



36521 TAVO FRAME DO 18W Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED.



36522 TAVO FRAME DL 12W Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED.



36523 TAVO FRAME DL 18W Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED.

