


## 36640 AQILO E14 IP65 DSO-GR

Stropní bodové svítidlo

5905339366405

IP  
65



Kanlux AQILO je naše první přisazené svítidlo s tak vysokým stupněm krytí - IP65. Vyznačuje se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách: bílá, černá a grafitová. Vysoký stupeň krytí je určen do místností, kde jsou svítidla vystavena zvýšené vlhkosti a hrozí jim kontakt s vodou např. koupelny, kuchyně a vnější prostory domu, jako jsou terasy, balkony nebo kryté vchody. U modelů AQILO E14 IP65 a AQILO E27 IP65 je použit reflektor, díky kterému je světelný tok ze světelných zdrojů směřován dolů, nikoliv na vnitřní plochu svítidla. Díky tomu lze ve svítidlech použít světelné zdroje s nižším výkonem a předejít nedostatečnému osvětlení místnosti.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** grafit

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Zdroj světla v balení:** ne

**Výška [mm]:** 150

**Průměr [mm]:** 70

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 10

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Patice:** E14

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 40

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 40

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 370

**Gramáž [g]:** 433.75

**Délka jednotkového balení [cm]:** 16

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 8

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8

**Hmotnost kartonu [kg]:** 17.35

**Šířka kartonu [cm]:** 34.5

## 36640 AQILO E14 IP65 DSO-GR

Stropní bodové svítidlo



**Výška kartonu [cm]:** 34.5

**Délka kartonu [cm]:** 43

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.051181