

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 36685 IQ-LED C35E14 5,9W-WW

Světelný zdroj LED

5905339366856



Kanlux IQ-LED C35 E14 je příznivá teplota barev pro oči a spolehlivost, vše zachováno v klasickém designu svíčky. Nové žárovky Kanlux iQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. Kanlux IQ-LED zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.

#### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** MLS

**Propojený světelný zdroj (CLS) :** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

#### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 34

**Výška [mm]:** 103

**Hloubka [mm]:** 34

**Průměr [mm]:** 34

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 44

**Jmenovitý výkon [W]:** 5.9

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 806

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 240

**Materiál:** plast

**Materiál difuzoru:** plast

**Zdroj světla:** C35

**Typ diody:** LED SMD

**Barva světla:** teplá bílá

**Patice:** E14

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥50000


# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 36685 IQ-LED C35E14 5,9W-WW

Světelný zdroj LED



Tvar světelného zdroje: šwiczka

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 6

Třída energetické účinnosti: D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: 806

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]: 5.9

Výška světelného zdroje [mm]: 103

Šířka světelného zdroje [mm]: 34

Hloubka světelného zdroje [mm]: 34

Index podání barev: 90

Trichromatické souřadnice (x): 0.458

Trichromatické souřadnice (y): 0.41

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 60

Hodnota indexu podání barev R9: 90

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ): 0,5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 100


Čistá jednotková hmotnost [g]: 18

Gramáž [g]: 35

**36685 IQ-LED C35E14 5,9W-WW**

Světelný zdroj LED

**Délka jednotkového balení [cm]: 4**  
**Šířka jednotkového balení [cm]: 4**  
**Výška jednotkového balení [cm]: 10**  
**Hmotnost kartonu [kg]: 3.5**  
**Šířka kartonu [cm]: 21.5**  
**Výška kartonu [cm]: 25**  
**Délka kartonu [cm]: 42.5**  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.022844**



KANLUX S.A. (kat 36685) IQ-LED C35E14 5,9W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36685) IQ-LED C35E14 5,9W-WW  
Lampy: 1 x IQ-LED C35E14 5,9W-WW