

Lineární LED svítidlo



### PARAMETRY VÝROBKU

|   |                   |
|---|-------------------|
| Jmenovité napětí [V]  | <b>220-240 AC</b> |
| Jmenovitá frekvence [Hz]  | <b>50</b>         |
| Maximální výkon [W]   | <b>28</b>         |
| Světelný tok [lm]   | <b>3000</b>       |
| Světelná účinnost [lm/W]  | <b>107</b>        |
| Úhel svícení [°]  | <b>X60/Y60</b>    |
| Typ diody   | <b>LED SMD</b>    |
| Integrovaný LED zdroj světla  | <b>ano</b>        |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K]   | <b>3500</b>       |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy                                   | <b>≤6</b>         |
| Barva světla  | <b>teplá bílá</b> |
| Index podání barev  | <b>80</b>         |
| Životnost [h]   | <b>50000</b>      |
| Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti | <b>L90B10</b>     |

## PARAMETRY VÝROBKU

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Počet cyklů zap/vyp             | ≥30000 |
| Místo použití                   | uvnitř |
| Stupeň krytí IP                 | 20     |
| Možnost spolupráce se stmívačem | DALI   |
| Směr svícení svítidla           | dolů   |
| UGR                             | <17    |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|   |                        |
|---|------------------------|
| Výška [mm]                              | 65                     |
| Šířka [mm]                              | 43                     |
| Délka [mm]                              | 570                    |
| Místo montáže                           | k usazení na strop     |
| Typ přípojky                            | samosvorná svorkovnice |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | 0,5÷2,5                |

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|   |             |
|---|-------------|
| Barva   | černá       |
| Materiál korpusu  | ocel, plast |
| Materiál difuzoru   | plast       |
| Typ difuzoru  | rastr       |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | I           |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,5m        |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25        |

## PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

|  |        |
|--|--------|
| Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]                        | 12.4   |
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | D      |
| Počet modulů (Světelný zdroj LED)  | 2      |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla $\Phi_{use}$ [lm]         | 1891.5 |

## LOGISTIKA

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Měrná jednotka                | kus  |
| Způsob balení                 | 1    |
| Počet kusů v druhém balení    | 1    |
| Počet kusů v hromadném balení | 1    |
| Čistá jednotková hmotnost [g] | 1130 |
| Gramáž [g]                    | 1350 |
| Hmotnost kartonu [kg]         | 1.35 |

## RYSUNKI WYMIAROW

