



OSD RX B P1

#### PARAMETRY VÝROBKU

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Jmenovité napětí [V]                        | <b>220-240 AC</b> |
| Jmenovitá frekvence [Hz]                    | <b>50</b>         |
| Maximální výkon [W]                         | <b>21.5</b>       |
| Světelný tok svítidla [lm]                  | <b>2850</b>       |
| Světelná účinnost [lm/W]                    | <b>133</b>        |
| Úhel svícení [°]                            | <b>80</b>         |
| Typ diody                                   | <b>LED SMD</b>    |
| Integrovaný LED zdroj světla                | <b>ano</b>        |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K]         | <b>4000</b>       |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy | <b>≤3</b>         |
| Barva světla                                | <b>bílá</b>       |
| Index podání barev                          | <b>80</b>         |
| Životnost [h]                               | <b>50000</b>      |

## PARAMETRY VÝROBKU

|                                                                               |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti | <b>L90B10</b>                                                      |
| Počet cyklů zap/vyp                                                           | <b>≥30000</b>                                                      |
| Místo použití                                                                 | <b>uvnitř</b>                                                      |
| Stupeň krytí IP                                                               | <b>20</b>                                                          |
| Možnost spolupráce se stmívačem                                               | <b>DALI</b>                                                        |
| Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem                        | <b>ano</b>                                                         |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU                                | <b>Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)</b> |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Výška [mm]                              | <b>41</b>                     |
| Šířka [mm]                              | <b>595</b>                    |
| Délka [mm]                              | <b>595</b>                    |
| Místo montáže                           | <b>k zabudování do stropu</b> |
| Typ přípojky                            | <b>samosvorná svorkovnice</b> |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | <b>1,5÷2,5</b>                |

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Barva                                                         | <b>černá</b> |
| Materiál korpusu                                              | <b>kov</b>   |
| Materiál difuzoru                                             | <b>plast</b> |
| Typ difuzoru                                                  | <b>rastr</b> |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | <b>I</b>     |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | <b>0,5m</b>  |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | <b>5÷25</b>  |

## PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]                        | <b>4.9</b>            |
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | <b>C</b>              |
| Počet modulů (Světelný zdroj LED)                                        | <b>4</b>              |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla $\Phi_{use}$ [lm]         | <b>896</b>            |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla $\Phi_{use}$ [lm]         | <b>v kouli (360°)</b> |

## LOGISTIKA

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Měrná jednotka                | <b>kus</b> |
| Způsob balení                 | <b>1</b>   |
| Počet kusů v druhém balení    | <b>1</b>   |
| Počet kusů v hromadném balení | <b>1</b>   |

## RYSUNKI WYMIAROW

