


37243 XLEDIM A60 B22 12W-WW

Světelný zdroj LED

5905339372437



Kanlux XLEDIM A60 B22 je vysoký světelný výkon v tradičním tvaru žárovky. Kanlux XLEDIM A60 má navíc dekorativní vlákno, které bude vypadat skvěle v otevřených svítidlech. Žárovky Kanlux XLEDIM A60 12W vyzařují světlo odpovídající tradičním 100W žárovkám (1520lm) a spolupracují se stmívači. Svítidla označené symbolem B22 jsou vybaveny patičí B22.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 12

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 55

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1521

Světelná účinnost [lm/W]: 127

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Patice (Zdroj světla): B22

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED FILAMENT

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Barva: transparentní

Lampa je určena ke stmívání: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ano

Výška [mm]: 108

Průměr [mm]: 60

Materiál difuzoru: sklo

Kształt: standardní

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 12

Světelný zdroj LED



Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 12

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1521

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 108

Šířka světelného zdroje [mm]: 60

Hloubka světelného zdroje [mm]: 60

Trichromatické souřadnice (x): 0.458

Trichromatické souřadnice (y): 0.41

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 100

Hodnota indexu podání barev R9: 7

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,93

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,7

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 36

Gramáž [g]: 64

Délka jednotkového balení [cm]: 6.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 12

37243 XLEDIM A60 B22 12W-WW

Světelný zdroj LED

Hmotnost kartonu [kg]: 6.4

Šířka kartonu [cm]: 35

Výška kartonu [cm]: 28

Délka kartonu [cm]: 69

Objem kartonu [m³]: 0.06762

