

Kanlux



EAN: 5905339372628

Napájení LED Kanlux 37262 BLINGO DRVM24W ON-OFF



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50

Dokument vytvořen: 19.02.2026, 09:45

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovitý proud [A]	0,13
Jmenovitý výkon [W]	18-24
Maximální výkon [W]	24
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Účinnost napájecího zdroje [%]	88
λ	0,95
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²]	OUT: 0,2-1,5
Typ napájecího zdroje	s konstantním proudem
Zabezpečení proti přetížení	ano
Zkratové zabezpečení	ano
Maximální teplota Ta [°C]	40
Vstupní napětí - PRI [V]	220-240
Výstupní napětí - SEC [V]	30-40
Výstupní proud - sec [mA]	600
Tc [°C]	75

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	28
Šířka [mm]	42
Délka [mm]	118
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²]	IN: 0,75-1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	76
Gramáž [g]	96.2
Hmotnost kusu brutto [g]	92
Délka jednotkového balení [cm]	14.5
Šířka jednotkového balení [cm]	6
Výška jednotkového balení [cm]	3
Hmotnost kartonu [kg]	4.81
Šířka kartonu [cm]	19.5
Výška kartonu [cm]	33
Délka kartonu [cm]	32
Objem kartonu [m ³]	0.020592