

Kanlux



EAN: 5905339372635

Napájení LED Kanlux 37263 BLINGO DRVM34W ON-OFF



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]

220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]

50

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 17:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovitý proud [A]	0,17
Jmenovitý výkon [W]	25,5 - 34
Maximální výkon [W]	34
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Účinnost napájecího zdroje [%]	88
λ	0,97
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²]	OUT: 0,2-1,5
Typ napájecího zdroje	s konstantním proudem
Zabezpečení proti přetížení	ano
Zkratové zabezpečení	ano
Maximální teplota Ta [°C]	40
Vstupní napětí - PRI [V]	220-240
Výstupní napětí - SEC [V]	30-40
Výstupní proud - sec [ma]	850
Tc [°C]	75

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	28
Šířka [mm]	42
Délka [mm]	118
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²]	IN: 0,75-1,0

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	80
Gramáž [g]	102.2
Hmotnost kusu brutto [g]	96
Délka jednotkového balení [cm]	14.5
Šířka jednotkového balení [cm]	6
Výška jednotkového balení [cm]	3
Hmotnost kartonu [kg]	5.11
Šířka kartonu [cm]	19.5
Výška kartonu [cm]	33
Délka kartonu [cm]	32
Objem kartonu [m ³]	0.020592