


37283 KMCCB-RT-200A

Kompaktní jistič KMCCB

5905339372833



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

PARAMETRY VÝROBKU:

Kategorie použití: A

Místo montáže: montážní deska

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 200

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ovládání: mechaniczne

Jmenovité spínací napětí Ue [V]: 380/415; 220/230

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí Ui [V]: 800

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp [V]: 8000

Počet pólů: 3

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1672

Gramáž [g]: 1784.17

Hmotnost kusu brutto [g] : 1742

Délka jednotkového balení [cm]: 17.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 12

Výška jednotkového balení [cm]: 11

Hmotnost kartonu [kg]: 21.41004

Šířka kartonu [cm]: 36.5

Výška kartonu [cm]: 24

Délka kartonu [cm]: 37

Objem kartonu [m³]: 0.032412