


## 37284 KMCCB-RT-250A

Kompaktní jistič KMCCB

5905339372840



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Kategorie použití:** A

**Místo montáže:** montážní deska

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :**  
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics :** 27kA  
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

**Jmenovité napětí [V]:** 230/400 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 250

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Typ ovládání:** mechaniczne

**Jmenovité spínací napětí Ue [V]:** 380/415; 220/230

**Stupeň krytí IP:** 20

**Jmenovité izolační napětí Ui [V]:** 800

**Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp [V]:** 8000

**Počet pólů:** 3

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 12

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 12

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1718

**Gramáž [g]:** 1773.33

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 1788

**Délka jednotkového balení [cm]:** 17.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 12

**Výška jednotkového balení [cm]:** 11

**Hmotnost kartonu [kg]:** 21.27996

**Šířka kartonu [cm]:** 36.5

**Výška kartonu [cm]:** 24

**Délka kartonu [cm]:** 37

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.032412