

## 37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Stropní LED svítidlo

5905339373298



Kanlux ARVOS N jsou stropní svítidla, která spojují moderní design s pokročilou funkcí. Díky regulaci barvy světla (3000K, 4000K, 6500K) a funkci stmívání snadno přizpůsobíte osvětlení náladě i charakteru interiéru. Výkon 37W a světelný tok až 2680 lm zajišťují komfortní osvětlení větších místností, jako jsou obývací pokoje, ložnice nebo i kancelářské prostory. Dalším praktickým prvkem je režim Night Light, který nabízí jemné noční světlo s barvou 3000K. Korpus z polykarbonátu pak zaručuje vysokou odolnost svítidla.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 37

**Světelný tok [lm]:** max 2680 (4000K)

**Úhel svícení [°]:** 120

**Patice (Zdroj světla):** solder pads

**Zdroj světla:** LED

**Typ diody:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000-6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Stupeň krytí IP:** 20

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Vestavěné ovládání jasu:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Ovládání:** dálkové ovládání na IR

**Výška [mm]:** 90

**Průměr [mm]:** 500

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I


**Materiál difuzoru:** PMMA

**Materiál korpusu:** ocel

**Funkce nočního světla:** max 1,9W / max 80lm / 3000K

## 37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Stropní LED svítidlo



**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5+25

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Kształt:** kulatý

**Možnost výměny LED světelného zdroje:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit

**Možnost výměny řídicího zařízení:** Řídicí zařízení nelze vyměnit

**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

**Obsah rtuti:** ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Modul LED:** WY-6S1P2C-C V2

**Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]:** 4,4

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 5

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 4

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 570

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Příkon v pohotovostním režimu (Psb):** 0

**Výška světelného zdroje [mm]:** 16

**Šířka světelného zdroje [mm]:** 184

**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 2

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,44

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,403

**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 45

**Hodnota indexu podání barev R9:** 0

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,96

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** NMLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1100

Gramáž [g]: 1792

Délka jednotkového balení [cm]: 52.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 10

Výška jednotkového balení [cm]: 52.5

Hmotnost kartonu [kg]: 8.96

Šířka kartonu [cm]: 52.5

Výška kartonu [cm]: 54.5

Délka kartonu [cm]: 54.5

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.155938

