

37332 ARVOS N LED 37W CCT W

Stropní LED svítidlo

5905339373328



Kanlux ARVOS N jsou stropní svítidla, která spojují moderní design s pokročilou funkcí. Díky regulaci barvy světla (3000K, 4000K, 6500K) a funkci stmívání snadno přizpůsobíte osvětlení náladě i charakteru interiéru. Výkon 37W a světelný tok až 2680 lm zajišťují komfortní osvětlení větších místností, jako jsou obývací pokoje, ložnice nebo i kancelářské prostory. Dalším praktickým prvkem je režim Night Light, který nabízí jemné noční světlo s barvou 3000K. Korpus z polykarbonátu pak zaručuje vysokou odolnost svítidla.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 37

Světelný tok [lm]: max 2680 (4000K)

Úhel svícení [°]: 120

Patice (Zdroj světla): solder pads

Zdroj světla: LED

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000-6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vestavěné ovládání jasu: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Ovládání: dálkové ovládání na IR

Výška [mm]: 90

Průměr [mm]: 500

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I


Materiál difuzoru: PMMA

Materiál korpusu: ocel

Funkce nočního světla: max 1,9W / max 80lm / 3000K

37332 ARVOS N LED 37W CCT W

Stropní LED svítidlo



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+25

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Kształt: kulatý

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: WY-6S1P2C-C V2

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 4,4

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 570

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 16

Šířka světelného zdroje [mm]: 184

Hloubka světelného zdroje [mm]: 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 45

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1100

Gramáž [g]: 1792

Délka jednotkového balení [cm]: 52.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 10

Výška jednotkového balení [cm]: 52.5

Hmotnost kartonu [kg]: 8.96

Šířka kartonu [cm]: 52.5

Výška kartonu [cm]: 54.5

Délka kartonu [cm]: 54.5

Objem kartonu [m³]: 0.155938

