



## 37362 ALER N-W

Pohybové čidlo PIR

5905339373625



Nejnovější model infračerveného pohybového čidla v rodině ALER. Maximální dosah detekce 12 m a vysoké krytí IP65 z něj činí univerzální řešení pro mnoho aplikací. Dostupné ve dvou barvách, montáž na stěnu.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Délka [mm]:** 120

**Šířka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 52

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-15

**Detekční úhel čidla [°]:** 120

**Maximální doba činnosti [min]:** 15

**Minimální doba činnosti [s]:** 10

**Maximální výkon [VA]:** 1200

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 3-2000

**Stupeň krytí IP:** 65

**Dosah čidla [m]:** max 12

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 50

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 50

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 162

**Gramáž [g]:** 212.8

**Délka jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7

**Výška jednotkového balení [cm]:** 10.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 10.64

## 37362 ALER N-W

---

Pohybové čidlo PIR

Šířka kartonu [cm]: 40.5

Výška kartonu [cm]: 24

Délka kartonu [cm]: 44

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.042768