

37372 MERGE-WT-O-B

Pohybové čidlo PIR

5905339373724



MERGE-WT je inteligentní ovládání osvětlení v kompaktní podobě. Spolehlivý infračervený pohybový senzor, který kombinuje přesnost, funkčnost a odolnost. Díky plnému detekčnímu úhlu 360° a dosahu až 8 metrů efektivně detekuje pohyb v každé zóně. Můžete nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla při které senzor aktivuje osvětlení. A co víc, díky vysokému stupni krytí IP65 bude skvěle fungovat v interiéru i exteriéru a to i v náročných podmínkách.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [VA]: 1200

Barva: černá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65/20

Výška [mm]: 49

Průměr [mm]: 76

Montážní otvor [mm]: Ø63-66

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷40

Typ čidla: PIR

Dosah čidla [m]: max 8

Detekční úhel čidla [°]: H360

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-30

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Maximální doba činnosti [min]: 30

Minimální doba činnosti [s]: 10

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení: 1

37372 MERGE-WT-O-B

Pohybové čidlo PIR



Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 70

Gramáž [g]: 116.2

Hmotnost kusu brutto [g]: 108

Délka jednotkového balení [cm]: 9

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 9

Hmotnost kartonu [kg]: 5.81

Šířka kartonu [cm]: 36

Výška kartonu [cm]: 21

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m³]: 0.034776