

38033 PLAVE LED CCT

LED svítidlo s ventilátorem

5905339380333



Představujeme moderní stropní svítidlo Kanlux PLAVE, které nejen osvětlí vaše pokoje, ale také se přizpůsobí vaší náladě a potřebám. Toto všestranné stropní svítidlo umožňuje nastavit barvu a intenzitu světla, takže si můžete vytvořit dokonalou atmosféru pro každou příležitost. Režim nočního osvětlení navíc poskytuje jemné osvětlení ve tmě, ideální pro ložnici nebo chodbu. Kanlux PLAVE má navíc vestavěný ventilátor s pětistupňovou regulací výkonu proudění vzduchu, zajišťující cirkulaci vzduchu v místnosti. Ovládání všech funkcí je extrémně jednoduché díky přiloženému dálkovému ovladači, který umožňuje pohodlné ovládání světla. Kanlux PLAVE je navíc šetrný k vaší peněžence, při plné intenzitě světla a maximální rychlosti ventilátoru spotřebuje maximálně cca 60W.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá/bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost stmívání pouze prostřednictvím vnitřního elektronického systému: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Časový vypínač: ano

Výška [mm]: 150

Průměr [mm]: 485

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 48

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II


Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 1100(WW)/2100(NW)/1100(CW)

38033 PLAVE LED CCT

LED svítidlo s ventilátorem



Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 150

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Otáčky motoru: 980

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5

Akustický tlak [dB]: max 39

Objem průtoku vzduchu [m³/h]: 33,6

Příkon motoru [W]: max 15

Stupeň krytí IP: 20

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 6800

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 2

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 2

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1648

Gramáž [g]: 2475

Hmotnost kusu brutto [g]: 2200

Délka jednotkového balení [cm]: 51

Šířka jednotkového balení [cm]: 15

Výška jednotkového balení [cm]: 51

Hmotnost kartonu [kg]: 4.95

38033 PLAVE LED CCT

LED svítidlo s ventilátorem

Šířka kartonu [cm]: 31.5

Výška kartonu [cm]: 53

Délka kartonu [cm]: 52.5

Objem kartonu [m³]: 0.087649

