

Kanlux



EAN: 5905339381477

Nouzové LED svítidlo Kanlux 38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 17:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	38 / 34,5 / 27,5 / 22
Příkon v nouzovém režimu [W]	3
Světelný tok [lm]	6100 / 5600 / 4550 / 3750
Světelný tok v nouzovém režimu [lm]	425
Provozní režimy	nouzovo-síťový
Doba práce v nouzi [h]	3
Akumulátor (typ)	LiFePO4
Akumulátor (parametry)	6,4V 2Ah
Autotest	ano
Tlačítko TEST	ano
Automatický test	ano
Standardní test	ano
Úhel svícení [°]	110
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L70B50
Počet cyklů zap/vyp	≥80000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	66
Stupeň IK	08
Možnost průběžného zapojení svítidel	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	75
Šířka [mm]	75
Délka [mm]	1200
Místo montáže	k usazení na strop, k usazení na zeď
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	šedá
Materiál korpusu	PC
Materiál difuzoru	PC
Typ difuzoru	drážkovaný
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	0÷40

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Modul LED	J513633WKLS-TF36WM-0.5W2835-S35P3-8
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]	34

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	12
Čistá jednotková hmotnost [g]	1638
Gramáž [g]	1865.83

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 17:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	34
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	6720
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	1158
Šířka světelného zdroje [mm]	18
Hloubka světelného zdroje [mm]	1
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	363

LOGISTIKA	
Hmotnost kusu brutto [g]	1796
Délka jednotkového balení [cm]	121
Šířka jednotkového balení [cm]	8
Výška jednotkového balení [cm]	8
Hmotnost kartonu [kg]	22.38996
Šířka kartonu [cm]	35
Výška kartonu [cm]	26
Délka kartonu [cm]	122.5
Objem kartonu [m ³]	0.111475