


Kanlux



EAN: 5905339382382

Lineární svítidlo pro LED trubice T8
Kanlux 38238 AMPLINE 4LED 1-120-W



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]

220-240 AC

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 16:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	1 x max 18
Patice (Zdroj světla)	G13
Zdroj světla	T8 LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Směr svícení svítidla	dolů
Napájení zářivek T8 LED	jednostranné

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	68
Šířka [mm]	100
Délka [mm]	1228
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²]	1,5-2,5


MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	ocel
Typ difuzoru	rastr
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	1826
Gramáž [g]	2150
Hmotnost kusu brutto [g]	2150
Délka jednotkového balení [cm]	136
Šířka jednotkového balení [cm]	11
Výška jednotkového balení [cm]	7
Hmotnost kartonu [kg]	2.15
Šířka kartonu [cm]	11
Výška kartonu [cm]	7
Délka kartonu [cm]	136
Objem kartonu [m ³]	0.010472


RYSUNKI WYMIAROW



FOTOMETRICKÉ ÚDAJE


KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + T8 LED 18 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + T8 LED 18
Lampy: 1 x T8 LED 18-NW



KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + GLASSv4 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)


Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + GLASSv4
Lampy: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + GLASSv3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + GLASSv3
Lampy: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 16:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com