

Kanlux

EAN: 5905339383969

Svítlidlo LED na lištový systém
Kanlux 38396 LTL-E 15W-60-CCT-W



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Maximální výkon [W]	15
Světelný tok [lm]	1650(WW)/1800(NW)/1800(CW)
Úhel svícení [°]	X130/Y105
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥25000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	65
Šířka [mm]	35
Délka [mm]	600
Místo montáže	na szynę TEAR

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	PC
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5+25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	1810
Stmívatelný	ne



DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LOGISTIKA


Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	218
Gramáž [g]	323
Hmotnost kusu brutto [g]	294
Délka jednotkového balení [cm]	61
Šířka jednotkového balení [cm]	4
Výška jednotkového balení [cm]	7
Hmotnost kartonu [kg]	6.46
Šířka kartonu [cm]	22.5
Výška kartonu [cm]	30.5
Délka kartonu [cm]	62.5
Objem kartonu [m ³]	0.042891

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE



KANLUX S.A. (kat 38396) LTL-E 15W-60-CCT-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38396) LTL-E 15W-60-CCT-W
Lampy: 1 x LTL-E 15W-60-CCT-W 3000K



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com