

38451 KDB-IP65-S08T

Rozvaděč série KDB

5905339384515



**IP
65**

10IK



Skříňe pro speciální použití – řada KDB-IP65 se vyznačuje zvýšenou odolností vůči povětrnostním vlivům. Jsou vyrobeny z materiálu odolného vůči UV záření a splňují požadavky krytí proti vnikání pevných částic a vody na úrovni IP65 s mechanickou odolností odpovídající stupni IK10. Součástí balení jsou montážní doplňky včetně těsnících prvků spojů, propojovací lišty, popisné samolepky a modulové záslepky.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 1500 AC; 1500 DC

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Stupeň IK: 10

Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 215

Šířka [mm]: 100

Výška [mm]: 210

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25+40

Počet modulů: 8P

Počet řádků: 1

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 860

Gramáž [g]: 1002

Hmotnost kusu brutto [g]: 948

Délka jednotkového balení [cm]: 22


Šířka jednotkového balení [cm]: 10.5

Výška jednotkového balení [cm]: 22

Hmotnost kartonu [kg]: 20.04

38451 KDB-IP65-S08T

Rozvaděč série KDB



Šířka kartonu [cm]: 46
Výška kartonu [cm]: 46
Délka kartonu [cm]: 55
Objem kartonu [m³]: 0.11638