

38456 KDB-IP65-S54T

Rozvaděč série KDB

5905339384560



Skříňe pro speciální použití – řada KDB-IP65 se vyznačuje zvýšenou odolností vůči povětrnostním vlivům. Jsou vyrobeny z materiálu odolného vůči UV záření a splňují požadavky krytí proti vnikání pevných částic a vody na úrovni IP65 s mechanickou odolností odpovídající stupni IK10. Součástí balení jsou montážní doplňky včetně těsnících prvků spojů, propojovací lišty, popisné samolepky a modulové záslepky.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 1500 AC; 1500 DC

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Stupeň IK: 10

Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 150

Výška [mm]: 415

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25+40

Počet modulů: 3x18P

Počet řádků: 3

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g]: 5180

Gramáž [g]: 5912.5

Hmotnost kusu brutto [g]: 5552

Délka jednotkového balení [cm]: 42


Šířka jednotkového balení [cm]: 15.5

Výška jednotkového balení [cm]: 60

Hmotnost kartonu [kg]: 23.65

38456 KDB-IP65-S54T

Rozvaděč série KDB



Šířka kartonu [cm]: 43

Výška kartonu [cm]: 62

Délka kartonu [cm]: 63.2

Objem kartonu [m³]: 0.168491