

38535 KRD10-2/63/100-B

Proudový chránič, 2P



PARAMETRY VÝROBKU			
Jmenovité napětí [V]		230 AC	
Jmenovitá frekvence [Hz]		50	
Jmenovitý proud [A]		63	
Jmenovitý diferenciální proud [mA]		100	
Typ proudového chrániče		B	
Stupeň krytí IP		20	
Norma		PN-EN 61008-1	
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]		max 25	
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]		max 16	
Počet modulů		3	
Jmenovitá schopnost zapínání [A]		10000	
Jmenovité izolační napětí Ui [V]		400	
Počet pólů		2	

ROZMĚRY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Výška [mm]	86.7	Barva	bílá
Šířka [mm]	54		

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Délka [mm]	73
Místo montáže	na szynę TH35
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	max 25

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	4
Počet kusů v druhém balení	4
Počet kusů v hromadném balení	40
Čistá jednotková hmotnost [g]	284
Gramáž [g]	329.5
Hmotnost kusu brutto [g]	302
Délka jednotkového balení [cm]	6
Šířka jednotkového balení [cm]	9
Výška jednotkového balení [cm]	8
Hmotnost kartonu [kg]	13.18
Šířka kartonu [cm]	27
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	49
Objem kartonu [m³]	0.025137