

## 38545 KRD10-4/25/300-B

Proudový chránič, 4P



### PARAMETRY VÝROBKU

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Jmenovité napětí [V]                                 | 400 AC        |
| Jmenovitá frekvence [Hz]                             | 50            |
| Jmenovitý proud [A]                                  | 25            |
| Jmenovitý diferenciální proud [mA]                   | 300           |
| Typ proudového chrániče                              | B             |
| Stupeň krytí IP                                      | 20            |
| Norma                                                | PN-EN 61008-1 |
| Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm <sup>2</sup> ] | max 25        |
| Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm <sup>2</sup> ]     | max 16        |
| Počet modulů                                         | 4             |
| Jmenovitá schopnost zapínání [A]                     | 10000         |
| Jmenovité izolační napětí U <sub>i</sub> [V]         | 400           |
| Počet pólů                                           | 4             |

### ROZMĚRY A MONTÁŽ

|            |      |
|------------|------|
| Výška [mm] | 86.7 |
| Šířka [mm] | 72   |

### MATERIÁL A KONSTRUKCE

|       |      |
|-------|------|
| Barva | bílá |
|-------|------|

Dokument vytvořen: 23.02.2026, 08:24

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

| ROZMĚRY A MONTÁŽ                        |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Délka [mm]                              | 73            |
| Místo montáže                           | na szynę TH35 |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | max 25        |

| MATERIÁL A KONSTRUKCE                                         |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | -25÷40 |

| LOGISTIKA                      |          |
|--------------------------------|----------|
| Měrná jednotka                 | kus      |
| Způsob balení                  | 3        |
| Počet kusů v druhém balení     | 3        |
| Počet kusů v hromadném balení  | 30       |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | 404      |
| Gramáž [g]                     | 463.33   |
| Hmotnost kusu brutto [g]       | 444      |
| Délka jednotkového balení [cm] | 8        |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 9        |
| Výška jednotkového balení [cm] | 8        |
| Hmotnost kartonu [kg]          | 13.8999  |
| Šířka kartonu [cm]             | 27       |
| Výška kartonu [cm]             | 19       |
| Délka kartonu [cm]             | 49       |
| Objem kartonu [m³]             | 0.025137 |