

38725 KRD10-2/25/30-A

Proudový chránič, 2P



PARAMETRY VÝROBKU			
Jmenovité napětí [V]	230 AC		
Jmenovitá frekvence [Hz]	50		
Jmenovitý proud [A]	25		
Jmenovitý diferenciální proud [mA]	30		
Typ proudového chrániče	A		
Stupeň krytí IP	20		
Norma	PN-EN 61008-1		
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]	max 25		
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]	max 16		
Počet modulů	2		
Jmenovitá schopnost zapínání [A]	10000		
Jmenovité izolační napětí Ui [V]	400		
Počet pólů	2		

ROZMĚRY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Výška [mm]	81	Barva	bílá
Šířka [mm]	36		

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Délka [mm]	75
Místo montáže	na szynę TH35
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	max 25

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	60
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	60
Čistá jednotková hmotnost [g]	218
Gramáž [g]	243.33
Hmotnost kusu brutto [g]	236
Délka jednotkového balení [cm]	9
Šířka jednotkového balení [cm]	4
Výška jednotkového balení [cm]	8
Hmotnost kartonu [kg]	14.5998
Šířka kartonu [cm]	27
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	47
Objem kartonu [m³]	0.024111