

38745 KRD10-4/63/30-AC

Proudový chránič, 4P



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	63
Jmenovitý diferenciální proud [mA]	30
Typ proudového chrániče	AC
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm ²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm ²]	max 16
Počet modulů	4
Jmenovitá schopnost zapínání [A]	10000
Jmenovité izolační napětí U _i [V]	400
Počet pólů	4

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	82
Šířka [mm]	72

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
-------	------

Dokument vytvořen: 23.02.2026, 08:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMĚRY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Délka [mm]	75	Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40
Místo montáže	na szynę TH35		
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	max 25		
LOGISTIKA			
Měrná jednotka	kus		
Způsob balení	30		
Počet kusů v druhém balení	1		
Počet kusů v hromadném balení	30		
Čistá jednotková hmotnost [g]	364		
Gramáž [g]	406.67		
Hmotnost kusu brutto [g]	390		
Délka jednotkového balení [cm]	9		
Šířka jednotkového balení [cm]	8		
Výška jednotkového balení [cm]	8		
Hmotnost kartonu [kg]	12.2001		
Šířka kartonu [cm]	27		
Výška kartonu [cm]	19		
Délka kartonu [cm]	47		
Objem kartonu [m³]	0.024111		