

Kanlux

EAN: 5905339387523

Pohybové čidlo MW Kanlux 38752 PRESENSOR-O-WR-W PT



24
GHz



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [VA]	2000

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 20:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU			
Místo použití		uvnitř	
Stupeň krytí IP		65/20	
Maximální doba činnosti [min]		12	
Minimální doba činnosti [s]		10	

ROZMĚRY A MONTÁŽ		PARAMETRY ČIDLA	
Výška [mm]	66	Typ čidla	mikrovlnný
Průměr [mm]	76	Provozní kmitočet čidla [MHz]	24000
Místo montáže	k zabudování do stropu	Dosah čidla [m]	max 6
Typ přípojky	svorkovnice	Detekční úhel čidla [°]	H360
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75÷1,5	Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	10-12
		Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	3-2000
		Regulace citlivosti	ano
		Mikro mezera mezi kontakty relé	ano

MATERIÁL A KONSTRUKCE		LOGISTIKA	
Barva	bílá	Měrná jednotka	kus
Materiál	plast	Způsob balení	50
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II	Počet kusů v druhém balení	1
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25	Počet kusů v hromadném balení	50
		Čistá jednotková hmotnost [g]	96
		Gramáž [g]	148.8
		Hmotnost kusu brutto [g]	136
		Délka jednotkového balení [cm]	8.5
		Šířka jednotkového balení [cm]	8.5
		Výška jednotkového balení [cm]	8.5
		Hmotnost kartonu [kg]	7.44
		Šířka kartonu [cm]	45
		Výška kartonu [cm]	20
		Délka kartonu [cm]	46.5
		Objem kartonu [m³]	0.04185