


39311 KRO10-2/C20/30

Kombinace jistič-proudový chránič, 10kA, 2P

5905339393111



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud [A]: 20

Jmenovitý diferenciální proud [mA]: 30

Typ proudového chrániče: AC

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Stupeň krytí IP: 20

Norma: PN-EN 61009 -1

Délka [mm]: 78

Šířka [mm]: 36

Výška [mm]: 81

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 10÷16

Vypínací charakteristika: C

Třída energetických omezení: 3

Počet modulů: 2

Jmenovitý zkratový proud [A]: 10000

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 400

Počet pólů: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 6

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g]: 196

Gramáž [g]: 230

Hmotnost kusu brutto [g] : 210

Délka jednotkového balení [cm]: 9

Šířka jednotkového balení [cm]: 4

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 13.8

Šířka kartonu [cm]: 27

Výška kartonu [cm]: 19

Délka kartonu [cm]: 49.5

39311 KRO10-2/C20/30

Kombinace jistič-proudový chránič, 10kA, 2P

Objem kartonu [m³]: 0.025394