

## 39340 KMB10-B20/2

Jistič, 2P

5905339393401



### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 230/400 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý proud [A]:** 20

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Stupeň krytí IP:** 20

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Délka [mm]:** 76

**Šířka [mm]:** 35

**Výška [mm]:** 82

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -5÷40

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷25

**Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]:** max 25

**Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]:** max 16

**Vypínací charakteristika:** B

**Třída energetických omezení:** 3

**Počet modulů:** 2

**Jmenovitý zkratový proud [A]:** 10000

**Jmenovité izolační napětí Ui [V]:** 500

**Počet pólů:** 2

**Mechanická životnost:** 10000

**Elektrická životnost:** 4000

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 6

**Počet kusů v druhém balení :** 6

**Počet kusů v hromadném balení:** 60

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 218

**Gramáž [g]:** 235

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 218

**Délka jednotkového balení [cm]:** 3.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7.2

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 14.1

**Šířka kartonu [cm]:** 25

**Výška kartonu [cm]:** 19

## 39340 KMB10-B20/2

---

Jistič, 2P

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.02185