

39356 KMB10-B50/1

Jistič, 1P

5905339393562



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud [A]: 50

Místo montáže: na szynę TH35

Stupeň krytí IP: 20

Norma: PN-EN 60898-1

Délka [mm]: 76

Šířka [mm]: 17.5

Výška [mm]: 82

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -5÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷25

Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]: max 25

Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]: max 16

Vypínací charakteristika: B

Třída energetických omezení: 3

Počet modulů: 1

Jmenovitý zkratový proud [A]: 10000

Jmenovité izolační napětí Ui [V]: 500

Počet pólů: 1

Mechanická životnost: 10000

Elektrická životnost: 4000

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 12

Počet kusů v hromadném balení: 120

Čistá jednotková hmotnost [g]: 104

Gramáž [g]: 112.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 104

Délka jednotkového balení [cm]: 2

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.2

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.5

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 19

39356 KMB10-B50/1

Jistič, 1P

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m³]: 0.02185