

39357 KMB10-B50/2

Jistič, 2P

5905339393579



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud [A]: 50

Místo montáže: na szynę TH35

Stupeň krytí IP: 20

Norma: PN-EN 60898-1

Délka [mm]: 76

Šířka [mm]: 35

Výška [mm]: 82

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -5÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷25

Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]: max 25

Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]: max 16

Vypínací charakteristika: B

Třída energetických omezení: 3

Počet modulů: 2

Jmenovitý zkratový proud [A]: 10000

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 500

Počet pólů: 2

Mechanická životnost: 10000

Elektrická životnost: 4000

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 6

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g]: 218

Gramáž [g]: 235

Hmotnost kusu brutto [g] : 230

Délka jednotkového balení [cm]: 3.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.2

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 14.1

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 19

39357 KMB10-B50/2

Jistič, 2P

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m³]: 0.02185