

## 39400 KCS-63A/1P

Instalační přepínač

5905339394002



### PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	230/400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	63
Kategorie použití	AC-22A
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Typ ovládání	mechaniczne
Počet modulů	1
Utahovací moment [Nm]	1,2
Elektrická životnost	2000
Počet pólů	1 (3)

### ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	88.5
Šířka [mm]	17.6

### MATERIÁL A KONSTRUKCE

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25+40
---	--------

Dokument vytvořen: 27.03.2026, 11:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

Délka [mm]	<b>76</b>
Typ přípojky	<b>svorkovnice</b>
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 16</b>

## LOGISTIKA

Měrná jednotka	<b>kus</b>
Způsob balení	<b>200</b>
Počet kusů v hromadném balení	<b>200</b>
Čistá jednotková hmotnost [g]	<b>72</b>
Gramáž [g]	<b>88.08</b>
Hmotnost kusu brutto [g]	<b>82</b>
Délka jednotkového balení [cm]	<b>9</b>
Šířka jednotkového balení [cm]	<b>2</b>
Výška jednotkového balení [cm]	<b>8.5</b>
Hmotnost kartonu [kg]	<b>17.616</b>
Šířka kartonu [cm]	<b>43</b>
Výška kartonu [cm]	<b>18.5</b>
Délka kartonu [cm]	<b>50</b>
Objem kartonu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.039775</b>