

39401 KCS-63A/2P

Instalační přepínač

5905339394019



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	230/400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	63
Kategorie použití	AC-22A
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Typ ovládání	mechaniczne
Počet modulů	2
Utahovací moment [Nm]	1,2
Elektrická životnost	2000
Počet pólů	2 (6)

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	88.5
Šířka [mm]	35.2

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25+40
---	--------

Dokument vytvořen: 27.03.2026, 11:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Délka [mm]	76
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²]	max 16

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	120
Počet kusů v hromadném balení	120
Čistá jednotková hmotnost [g]	144
Gramáž [g]	169.33
Hmotnost kusu brutto [g]	164
Délka jednotkového balení [cm]	10
Šířka jednotkového balení [cm]	4
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	20.3196
Šířka kartonu [cm]	26
Výška kartonu [cm]	37
Délka kartonu [cm]	52
Objem kartonu [m ³]	0.050024