

## 39403 KCS-63A/4P

Instalační přepínač

5905339394033



### PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	230/400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	63
Kategorie použití	AC-22A
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Typ ovládání	mechaniczne
Počet modulů	4
Utahovací moment [Nm]	1,2
Elektrická životnost	2000
Počet pólů	4 (12)

### ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	88.5
Šířka [mm]	70.4

### MATERIÁL A KONSTRUKCE

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25+40
---	--------

Dokument vytvořen: 27.03.2026, 11:36

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

Délka [mm]	<b>76</b>
Typ přípojky	<b>svorkovnice</b>
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 16</b>

## LOGISTIKA

Měrná jednotka	<b>kus</b>
Způsob balení	<b>50</b>
Počet kusů v hromadném balení	<b>50</b>
Čistá jednotková hmotnost [g]	<b>292</b>
Gramáž [g]	<b>331.2</b>
Hmotnost kusu brutto [g]	<b>318</b>
Délka jednotkového balení [cm]	<b>10</b>
Šířka jednotkového balení [cm]	<b>7.5</b>
Výška jednotkového balení [cm]	<b>8.5</b>
Hmotnost kartonu [kg]	<b>16.56</b>
Šířka kartonu [cm]	<b>39</b>
Výška kartonu [cm]	<b>18</b>
Délka kartonu [cm]	<b>52</b>
Objem kartonu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.036504</b>