


Lineární LED svítidlo



AR-M-MAT-GW-NT

PARAMETRY VÝROBKU

| | |
|---|-------------------|
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
| Maximální výkon [W] | 28 |
| Světelný tok [lm] | 5390 |
| Světelná účinnost [lm/W] | 193 |
| Úhel svícení [°] | X85/Y95 |
| Typ diody | LED SMD |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K] | 4000 |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy | ≤3 |
| Barva světla | bílá |
| Životnost [h] | 50000 |
| Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti | L90B10 |
| Počet cyklů zap/vyp | ≥30000 |
| Místo použití | uvnitř |
| Stupeň krytí IP | 20 |
| Možnost spolupráce se stmívačem | ne |

PARAMETRY VÝROBKU

| | |
|--|---|
| Směr svícení svítidla | dolů |
| Možnost výměny LED světelného zdroje | Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce) |
| Možnost výměny řídicího zařízení | Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce) |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU | Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP) |

ROZMĚRY A MONTÁŽ

| | |
|--|-------------------------------|
| Výška [mm] | 69 |
| Šířka [mm] | 60 |
| Délka [mm] | 1140 |
| Místo montáže | k usazení na strop |
| Typ přípojky | samosvorná svorkovnice |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²] | 1,5÷2,5 |

MATERIÁL A KONSTRUKCE

| | |
|---|---------------------|
| Barva | złote drewno |
| Materiál korpusu | ocel, plast |
| Materiál difuzoru | plast |
| Typ difuzoru | matná |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | I |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu | 0,5m |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25 |

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

| | |
|--|-----------------------|
| Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W] | 14.1 |
| Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h) | 15 |
| Počet modulů (Světelný zdroj LED) | 2 |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] | 2693 |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] | v kouli (360°) |

LOGISTIKA

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Měrná jednotka | kus |
| Způsob balení | 1 |
| Počet kusů v druhém balení | 1 |
| Počet kusů v hromadném balení | 1 |
| Čistá jednotková hmotnost [g] | 2050 |