

Kanlux



EAN: 5905339395092

Napaječ CV
Kanlux 39509 TRETO IP67 48V 40W



Dokument vytvořen: 08.04.2026, 10:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	max 0,3
Jmenovitý výkon [W]	16-40
Maximální výkon [W]	40
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	67
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Účinnost napájecího zdroje [%]	86
λ	0,9
Průřez kabelu [mm ²]	PRI: 1 / SEC: 1
Typ napájecího zdroje	s konstantním napětím
Druh výstupního obvodu	SELV
Zabezpečení proti přetížení	ano
Zkratové zabezpečení	ano
Maximální teplota Ta [°C]	45
Vstupní napětí - PRI [V]	220-240
Výstupní napětí - SEC [V]	48 DC
Výstupní proud - sec [mA]	max 830
Tc [°C]	85

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	26
Šířka [mm]	37
Délka [mm]	121
Délka vodiče [m]	0.19
Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy	ano
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	212
Gramáž [g]	256.4
Hmotnost kusu brutto [g]	246
Délka jednotkového balení [cm]	17
Šířka jednotkového balení [cm]	6
Výška jednotkového balení [cm]	5
Hmotnost kartonu [kg]	12.82
Šířka kartonu [cm]	30.5
Výška kartonu [cm]	27.5
Délka kartonu [cm]	35.5
Objem kartonu [m ³]	0.029776