


39519 TRETO IP67 24V 150W

Napaječ CV

5905339395191



TRETO je řada napájecích zdrojů se stejnosměrným napětím, určených pro speciální použití. Vysoký stupeň krytí IP67 umožňuje montáž v místech, kde se vyskytuje prach nebo vlhkost. Integrovaná kabeláž má odpovídající průřez vodičů, který umožňuje minimalizovat možné poklesy napětí. Tato produktová řada, zahrnuje široký rozsah výkonů (od 15 W do 200 W) a dvě hodnoty napájecího napětí. Verze „C“ je určena pro montáž do instalačních krabic. TRETO je ideální volbou pro napájení LED pásků, jako jsou Kanlux LEDS.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud [A]: max 1

Jmenovitý výkon [W]: 75-150

Maximální výkon [W]: 150

Barva: bílá

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 67

Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Účinnost napájecího zdroje [%]: 89

Délka [mm]: 193

Šířka [mm]: 52

Výška [mm]: 37

λ : 0,9

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.19

Průřez kabelu [mm²]: PRI: 1 / SEC: 1,5

Typ napájecího zdroje: s konstantním napětím

Zabezpečení proti přetížení: ano

Zkratové zabezpečení: ano

Maximální teplota Ta [°C]: 45

Vstupní napětí - PRI [V]: 220-240


Výstupní napětí - SEC [V]: 24 DC

Výstupní proud - sec [ma]: max 6250

Tc [°C]: 85

39519 TRETO IP67 24V 150W

Napaječ CV



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g] : 620

Gramáž [g] : 697.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 668

Délka jednotkového balení [cm] : 26

Šířka jednotkového balení [cm] : 6.5

Výška jednotkového balení [cm] : 6

Hmotnost kartonu [kg] : 13.95

Šířka kartonu [cm] : 28.5

Výška kartonu [cm] : 26.5

Délka kartonu [cm] : 33

Objem kartonu [m³] : 0.024923