

Kanlux



EAN: 5905339395238

Napaječ CV
Kanlux 39523 TRETO IP67 48V 100W



Dokument vytvořen: 08.04.2026, 10:32

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	max 0,68
Jmenovitý výkon [W]	50-100
Maximální výkon [W]	100
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	67
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Účinnost napájecího zdroje [%]	92
λ	0,9
Průřez kabelu [mm ²]	PRI: 1 / SEC: 1
Typ napájecího zdroje	s konstantním napětím
Druh výstupního obvodu	SELV
Zabezpečení proti přetížení	ano
Zkratové zabezpečení	ano
Maximální teplota Ta [°C]	45
Vstupní napětí - PRI [V]	220-240
Výstupní napětí - SEC [V]	48 DC
Výstupní proud - sec [ma]	max 2080
Tc [°C]	85

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	33
Šířka [mm]	43
Délka [mm]	166
Délka vodiče [m]	0.19
Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy	ano
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	406
Gramáž [g]	456
Hmotnost kusu brutto [g]	446
Délka jednotkového balení [cm]	24.5
Šířka jednotkového balení [cm]	5.5
Výška jednotkového balení [cm]	5
Hmotnost kartonu [kg]	22.8
Šířka kartonu [cm]	28
Výška kartonu [cm]	27.5
Délka kartonu [cm]	51
Objem kartonu [m ³]	0.03927