

# Kanlux



EAN: 5905339395245

Napaječ CV  
Kanlux 39524 TRETO IP67 48V 150W



Dokument vytvořen: 08.04.2026, 10:32

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	max 1
Jmenovitý výkon [W]	75-150
Maximální výkon [W]	150
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	67
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Účinnost napájecího zdroje [%]	89
$\lambda$	0,9
Průřez kabelu [mm <sup>2</sup> ]	PRI: 1 / SEC: 1,5
Typ napájecího zdroje	s konstantním napětím
Druh výstupního obvodu	SELV
Zabezpečení proti přetížení	ano
Zkratové zabezpečení	ano
Maximální teplota Ta [°C]	45
Vstupní napětí - PRI [V]	220-240
Výstupní napětí - SEC [V]	48 DC
Výstupní proud - sec [mA]	max 3125
Tc [°C]	85

### ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	37
Šířka [mm]	52
Délka [mm]	193
Délka vodiče [m]	0.19
Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy	ano
Typ přípojky	volné konce kabelů

### MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II

### LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	616
Gramáž [g]	685
Hmotnost kusu brutto [g]	666
Délka jednotkového balení [cm]	26
Šířka jednotkového balení [cm]	6
Výška jednotkového balení [cm]	5.5
Hmotnost kartonu [kg]	13.7
Šířka kartonu [cm]	28.5
Výška kartonu [cm]	26.5
Délka kartonu [cm]	32.5
Objem kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.024546