

Kanlux



EAN: 5905339395252

Napaječ CV
Kanlux 39525 TRETO IP67 48V 200W



Dokument vytvořen: 08.04.2026, 10:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	max 1,3
Jmenovitý výkon [W]	120-200
Maximální výkon [W]	200
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	67
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Účinnost napájecího zdroje [%]	90
λ	0,9
Průřez kabelu [mm ²]	PRI: 1 / SEC: 1,5
Typ napájecího zdroje	s konstantním napětím
Druh výstupního obvodu	SELV
Zabezpečení proti přetížení	ano
Zkratové zabezpečení	ano
Maximální teplota Ta [°C]	45
Vstupní napětí - PRI [V]	220-240
Výstupní napětí - SEC [V]	48 DC
Výstupní proud - sec [ma]	max 4160
Tc [°C]	85

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	37
Šířka [mm]	68
Délka [mm]	193
Délka vodiče [m]	0.19
Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy	ano
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	780
Gramáž [g]	850
Hmotnost kusu brutto [g]	830
Délka jednotkového balení [cm]	34
Šířka jednotkového balení [cm]	27.5
Výška jednotkového balení [cm]	25
Hmotnost kartonu [kg]	17
Šířka kartonu [cm]	8
Výška kartonu [cm]	4.5
Délka kartonu [cm]	26
Objem kartonu [m ³]	0.000936