


## 39541 TALU IP44 DSO-B

Pierścień oprawy punktowej

5905339395412



IP  
44/20



Kanlux TALU to trwała i estetyczna oprawa punktowa o stopniu ochrony IP44/20, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Dostępna w wersji okrągłej lub kwadratowej, w kolorze białym lub czarnym matowym, z przezroczystym szkłem i uszczelką zwiększającą szczelność. Przystosowana do wymiennych źródeł światła LED, idealnie sprawdzi się w łazienkach, kuchniach i innych wymagających wnętrzach.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Trzonek (Źródło światła):** Gx5,3/GU10

**Źródło światła:** MR16/PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Kolor:** czarny

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Stopień IP:** 44/20

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nienadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej:** tak

**Wysokość [mm]:** 30

**Średnica [mm]:** 84

**Otwór montażowy [mm]:** Ø60

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II/III

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** 5÷25

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** brak

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 80

## 39541 TALU IP44 DSO-B

Pierścień oprawy punktowej



**Gramatura [g]:** 118

**Waga sztuki brutto [g]:** 110

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Waga kartonu [kg]:** 5.9

**Szerokość kartonu [cm]:** 24

**Wysokość kartonu [cm]:** 22.5

**Długość kartonu [cm]:** 47.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.02565