

Stropní LED svítidlo

5905339397416



Kanlux ENELO jsou jednoduchá a spolehlivá LED svítidla typu plafon pro každodenní použití. Skvěle se osvědčí na chodbách nebo schodištích a díky stupni krytí IP44 také v prostorech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny. Jsou dostupná ve třech výkonech – 10 W, 17 W a 24 W – všechny v neutrální barvě světla (4000 K). Jde o univerzální a funkční řešení pro domácnosti i veřejné budovy, kryté tříletou zárukou.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 17

Světelný tok svítidla [lm]: 1500

Světelná účinnost [lm/W]: 88

Úhel svícení [°]: 120

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 10000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 44

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 50

Průměr [mm]: 320

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I


Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Stropní LED svítidlo



Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1900

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 458

Gramáž [g]: 780

Hmotnost kusu brutto [g]: 684

Délka jednotkového balení [cm]: 35.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

Výška jednotkového balení [cm]: 35

Hmotnost kartonu [kg]: 7.8

Šířka kartonu [cm]: 30

Výška kartonu [cm]: 38

Délka kartonu [cm]: 72.5

Objem kartonu [m³]: 0.08265

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

