

45769 KRD10-2/16/30-F

Proudový chránič, 2P



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	230 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	16
Jmenovitý diferenciální proud [mA]	30
Typ proudového chrániče	F
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm ²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm ²]	max 16
Počet modulů	2
Jmenovitá schopnost zapínání [A]	10000
Jmenovité izolační napětí U _i [V]	400
Počet pólů	2

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	81
Šířka [mm]	36

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
-------	------

ROZMĚRY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Délka [mm]	75	Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40
Místo montáže	na szynę TH35		
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	max 25		
LOGISTIKA			
Měrná jednotka	kus		
Způsob balení	60		
Počet kusů v druhém balení	1		
Počet kusů v hromadném balení	60		
Čistá jednotková hmotnost [g]	210		
Gramáž [g]	236.67		
Hmotnost kusu brutto [g]	230		
Délka jednotkového balení [cm]	9		
Šířka jednotkového balení [cm]	4.5		
Výška jednotkového balení [cm]	8.5		
Hmotnost kartonu [kg]	14.2002		
Šířka kartonu [cm]	27		
Výška kartonu [cm]	19		
Délka kartonu [cm]	47		
Objem kartonu [m³]	0.024111		