

45778 KRD10-4/40/30-F

Proudový chránič, 4P



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	40
Jmenovitý diferenciální proud [mA]	30
Typ proudového chrániče	F
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm ²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm ²]	max 16
Počet modulů	4
Jmenovitá schopnost zapínání [A]	10000
Jmenovité izolační napětí U _i [V]	400
Počet pólů	4

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	82
Šířka [mm]	72

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
-------	------

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Délka [mm]	75
Místo montáže	na szynę TH35
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	max 25

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	30
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	30
Čistá jednotková hmotnost [g]	342
Gramáž [g]	383.33
Hmotnost kusu brutto [g]	370
Délka jednotkového balení [cm]	9
Šířka jednotkového balení [cm]	8
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	11.4999
Šířka kartonu [cm]	27
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	49
Objem kartonu [m³]	0.025137